T.V.S PRODUITS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES **TRAPPES PPM/WA TVS** ET DE LEURS MATÉRIAUX

Les trappes TVS sont composées de divers matériaux tels que:

1. Plaques de plâtre cartonné hydrofuges;
2. Profils en aluminium brut de 2 mm d'épaisseur;
3. Accessoires en acier galvanisé.

1 – PLAQUES EN PLÂTRE HYDROFUGE


PRODUIT	DESCRIPTION	APPLICATION
PLAQUE HYDROFUGE	Les plaques de plâtre cartonné hydrofuges sont formées d'une plaque de plâtre siliconée afin de réduire l'absorption d'eau. Elles sont laminées et elles peuvent avoir une épaisseur de 13 mm ou de 15 mm.	Pour la construction de locaux très humides, de zones à l'hygrométrie extrême. Haute résistance à l'humidité. Plaques dont la pâte du plâtre ainsi que les surfaces ont été hydrofugées.

TYPE	ÉPAISSEUR(mm)	LARGEUR(mm)	POIDS NOMINAL (Kg/m^2)
BA 13	12.5	1200	11
BA 15	15	1200	13

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:



L'absorption d'eau superficielle tant sur la face extérieure que sur la face intérieure sera inférieure à 160gr/m2. La capacité totale d'absorption d'eau sera inférieure à 5% en comparaison avec son poids initial en état sec. **D'après UNE 102.023-98.**



2 – POFILS EN ALUMINIUM

Toute la structure portante des trappes est exécutée en profils d'aluminium brut de 2 mm d'épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES TECHNIQUES:

Limite d'élasticité Rp(Mpa): 165	Résistance Traction Rm(Mpa): 190	Allongement A(%): 10	Dureté minimum (Wb): 9

COMPOSITION CHIMIQUE SPÉCIFIQUE

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	XX
Min:	0.30	0.10	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	------
Máx:	0.60	0.30	0.10	0.10	0.60	0.05	0.15	0.10	0.15

3 – ACCESSOIRES EN ACIER GALVANISÉ

Tous les accessoires composant les trappes sont faits en acier galvanisé, tels que les équerres (éléments de liaison du profil d'aluminium), les fermoirs, etc.

ACIER GALVANISÉ – CARACTÉRISTIQUES

- Qualité: **Seg. EN 10 142 e EN 10 147 DX 51 D+Z DX 52 D+Z SGD 250/280/320**
- Revêtements: Z 100 jusqu'à Z350 (g/m2)
- Aspect de la surface: NA , i.e. fleur de zinc normal
- Traitement chimique: Chromé

4 – RUBAN ISOLATEUR D'AIR ET DE LUMIÈRE

Le ruban isolateur est un feutre appliqué entre les anneaux d'aluminium des trappes. Ce matériel évite ainsi le passage d'air et de lumière.

Note: Tous ces matériaux sont de qualité, durables, non oxydables et résistants au facteur thermique d'humidité.

Lisbonne, le 20 octobre 2009

Eurofirst,lda
Fabrico e Comércio de **T**ampas de **V**isita a **S**erviços
Quinta de S. João das Areias Rua A Lote 124
2685-012 Sacavém-Portugal
NIF: 507 711 947