

ISOCOL SUPER

LIJM/PLEISTER VOOR GIPSTEGELS

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Lijm/pleister in poedervorm, speciaal ontwikkeld voor het vastzetten en de bepleistering van gipstegels voor binnen.

Eveneens geschikt voor de verlijming van diverse bouwmaterialen: gipsplaten, terracottategels, cellenbetonblokken,…

Kan ook gebruikt worden als afwerkpleister op het merendeel van de ondergronden.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.
Gips, calciumcarbonaat, hars, en diverse toeslagstoffen.

De pasta is wit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.
Al dan niet waterafstotende gipstegels, gips, beton, spaanplaten, cellenbeton.

AFWERKING.
Allerhande producten met uitzondering van cementgebonden producten.

TE RAADPLEGEN DOKUMENTEN.
DTU 25.31. NF EN 12860.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.
Afbindtijd: 2 u 30.

Brandreactie: A1.

VERPAKKING.
Zakken van 5 en 25 kg op pallet met hoes.

OPSLAG.
9 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschut tegen vocht.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.
De temperatuur bij verwerking en droging moet tussen 5 en 30°C bedragen.

Reeds uithardende pasta niet meer gebruiken.

Niet geschikt voor buitengebruik.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De gipstegels moeten droog en stofvrij zijn.

MENGVERHOUDING.
Per zak van 25 kg 13 à 14 L water toevoegen.

TOEPASSING.
Om de eerste rij te plaatsen, lijm aanbrengen aan de rand en in de bodem van de tegelgroeven die op de grond en tegen verticale bouwdelen geplaatst worden.

De voegen tussen de tegels mogen niet meer dan 3 mm dik zijn.

De tweede rij op dezelfde manier aanbrengen, met verspringende voegen, en dit voordat de lijm begint uit te harden. Dat is belangrijk om de wand te kunnen uitlijnen. Laten drogen alvorens met de derde rij te beginnen. De voegen gladstrijken.

VERBRUIK.
Het verbruik is afhankelijk van de dikte van de tegels:

- Voor tegels met een dikte van 5 cm bedraagt het verbruik 1 kg/m².
- Voor tegels met een dikte van 10 cm bedraagt het verbruik 2 kg/m².

DROOGTIJD.
Deze bedraagt 5 à 6 uur, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.

LIJM/PLEISTER VOOR GIPSTEGELS

ISOCOL S is een polyvalente lijm die geschikt is voor het vastzetten en bepleisteren van talrijke materialen: gipstegels, maar ook gipsplaten, terracottategels, cellenbetonblokken.

VOORDELEN

- Geschikt voor meerdere doeleinden.
- Volledig krimpvrij.

VERWERKINGSADVIES

Indien u een wand in gipstegels wil afwerken met tegels, kan u er best geen gipsgebonden dunpleister op aanbrengen.

