

KEDOLIS DECOR

SIERPLEISTER VOOR BINNENSHUIS

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Te spuiten sierpleister van het type "pulp" in de vorm van een gebruiksklare pasta voor gebruik op binnenmuren en –plafonds. Maskeert gebreken van de ondergrond en geeft tegelijk een decoratieve afwerking. KEDOLIS DECOR werkt tevens warmte- en geluidsisolerend. KEDOLIS DECOR is onbrandbaar.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.
Acrylhars in emulsie, minerale vulstof, cellulosevezels, conserveringsmiddel en diverse toeslagstoffen. De pasta heeft een witte kleur en een consistentie die geschikt is voor het machinaal verspuiten.

TOEGESTANE ONDERGROND.
- Beton, arm of rijk aan luchtbellen.
- Ruw ontkist beton.
- Cellenbeton.
- Terracottategels.
- Eerste gladgestreken laag van KEDOLIS DECOR.
- Spaanderplaten.
- Gipspleisters.
- Oude verf.
- Cementpleister.
- Gipstegels.
- Gipsplaten.

AFWERKING.
KEDOLIS DECOR mag onbedekt blijven in zijn ruw gespoten vorm of overschilderd worden met een matte verf.

TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN. DTU 59.1
PV CEBTP Nr. 2312.6.373: akoestische isolatie en brandklasse M0.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.
Droge stofgehalte: 65 %. Densiteit: 1,6. pH: 8,2.

BIJHORENDE PRODUCTEN.
PRIM-PLAQUE als onderlaag voor gipsplaten.

VERPAKKING.
Emmers van 25 kg op pallet met hoes.

OPSLAG
6 maanden in de nog ongeopende originele verpakking indien beschut tegen vorst.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.
Niet aanbrengen bij een temperatuur onder 5°C of op een bevroren ondergrond.

Indien KEDOLIS DECOR overschilderd moet worden, minimaal 3 dagen wachten.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND VOOR DE PLAATSING.
De ondergrond moet voldoen aan de vereisten van het DTU 59.1. Dit betekent dat het oppervlak droog, zuiver en hard moet zijn en geen sporen van oplosmiddelen e.d. mag bevatten. Oude verf afschuren en wassen. Op zeer ruwe ondergronden eerst een schraaplaag aanbrengen met pure pasta.

TOEPASSING.
De gladde afwerking wordt verkregen door manuele verwerking of machinaal spuiten en vervolgens glad te strijken met een plakspaan of brede spatel. Een rustieke look wordt verkregen door het pleister machinaal te verspuiten (alle types spuitmachines) en te spelen met de afstelling van het debiet van het product, de lucht en de spuitopening om zo verschillende motieven te creëren. Gereedschap reinigen met water. Kan verwijderd worden met een behangafweekmiddel.

DROOGTIJD.
Ongeveer 72 uur afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid.

VERBRUIK.
Voor een gladde afwerking: ongeveer 500 g/m².

Voor een decoratieve look: 2 à 6 kg/m², afhankelijk van het gewenste reliëf.

SIERPLEISTER VOOR BINNENSHUIS

Een praktische en ideale oplossing voor het creëren van een rustieke look op muren en plafonds: KEDOLIS DECOR maskeert de gebreken van de ondergrond en geeft tegelijk een decoratieve afwerking.

VOORDELEN

- **Hoog rendement bij verwerking**
- **Onontvlambaar, thermisch en akoestisch isolerend**
- **Voor tal van decoratieve effecten.**

VERWERKINGSADVIES

U kunt KEDOLIS DECOR perfect kleuren met een universele kleurstof, verdund met water.

Classificatie AFNOR NFT 36.005
Familie III – Klasse 2.

