

SEM-LIGHT

VUL- EN AFWERKPLEISTER LICHTE PASTA

BINNEN - BUITEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING.
Ultralichte pasta voor alle reparatiewerken in muren en plafonds, zowel binnen als buiten. SEM-LIGHT krimpt niet en droogt snel en is daardoor ideaal voor het makkelijk en kwalitatief opvullen, gladstrijken en afwerken.

SAMENSTELLING, VORM EN KLEUR.
Hars in emulsie, verlichtende vulstof en diverse toeslagstoffen.

De aangemaakte pasta is sneeuwwit van kleur.

TOEGESTANE ONDERGROND.
Muren en plafonds, zowel binnen als buiten:

- Gips.
- Cellenbeton.
- Gipsplaten.
- Beton.
- Metselwerk.
- Cementpleister.
- Buitenpleisterwerk.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN.

- Densiteit: 0,4.
- pH: 7.
- Krimpvrij opvullen en gladstrijken.
- Uitstekende verwerkingskwaliteit.

VERPAKKING.
Pot van 0,5 liter.
Emmers van 1 - 5 en 10 liter.
Kokers van 310 ml.

OPSLAG.
12 maanden in de nog ongeopende originele verpakking, indien beschut tegen vorst en extreme hitte.

VERWERKING

VOORZORGSMAATREGELEN.
Niet aanbrengen op een bevroren of natte ondergrond, bij een temperatuur onder 5 °C of in volle zon.

Voor buitentoepassingen: niet aanbrengen bij regenweer.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND.
De ondergrond moet zuiver en stofvrij zijn en mag geen sporen van ontkistingsoliën bevatten.

Voor buitentoepassingen: bij warm weer of op een absorberende ondergrond mogen de oppervlakken lichtjes bevochtigd worden.

Scheuren eerst openmaken.

TOEPASSING.
Aanbrengen met een plamuurmes of kitmes.

VERBRUIK.
Ongeveer 0,4 kg/m²/mm dikte.

DROOGTIJD.
De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de weersomstandigheden en de applicatiedikte.

Verven is mogelijk vanaf 2 uur na de verwerking indien het gaat om opvulling van haarscheurtjes en er gebruik gemaakt wordt van watergedragen verf (voor synthetische verf 24 uur wachten).

VUL- EN AFWERKPLEISTER

SEM-LIGHT is een gebruiksklaar en licht pleister voor het makkelijk opvullen en gladstrijken van scheuren.

Krimpvrij in één arbeidsgang. Snelle droging. Kan dus snel bedekt worden en levert zo tijdwinst op voor uw werf.

VOORDELEN

- Zeer lichte pasta.
- Droogt snel.
- Krimpvrij opvullen en gladstrijken in één arbeidsgang.

VERWERKINGSADVIES

De pasta kan nog soepeler gemaakt worden door deze te bewerken met behulp van twee spatels.



