T.V.S PRODUCTEN

TECHNISCHE KENMERKEN VAN DE PPM/WA TVS-LUIKEN
EN HUN MATERIALEN

De TVS-luiken bestaan uit verschillende materialen, zoals:

1. Waterdichte gekartonneerde gipsplaten;
2. Profielen in ruw aluminium van 2 mm dik;
3. Toebehoren in gegalvaniseerd staal.

1 – WATERDICHTE GIPSPLATEN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	TOEPASSING
WATERDICHTE PLAAT	De waterdichte gekartonneerde gipsplaten zijn vervaardigd uit een gipsplaat met toegevoegde silicone om de waterabsorptie te verminderen. Ze zijn gelamineerd en kunnen 13 of 15 mm dik zijn.	Voor de bouw van zeer vochtige ruimtes en voor zones met een extreme vochtigheid. Hoge vochtbestendigheid. Platen waarvan de gipsmassa en oppervlakken waterdicht gemaakt zijn.

TYPE	DIKTE (mm)	BREEDTE (mm)	NOMINAAL GEWICHT (Kg/m^2)
BA 13	12.5	1200	11
BA 15	15	1200	13

TECHNISCHE KENMERKEN:



De waterabsorptie aan het oppervlak is zowel op de buitenkant als op de binnenkant kleiner dan 160 gr/m2. De totale waterabsorptiecapaciteit is lager dan 5% in vergelijking met het initiële gewicht ervan in droge toestand. Overeenkomstig UNE 102.023-98.

2 – ALUMINIUM PROFIELEN



De volledige draagstructuur van de luiken is uitgevoerd in profielen van ruw aluminium van 2 mm dik.

TECHNISCHE MECHANISCHE KENMERKEN:

Elasticiteitsgrens	Trekweerstand	Rek	Minimale hardheid
Rp(Mpa): 165	Rm(Mpa): 190	A(%): 10	(Wb): 9

SPECIFIEKE CHEMISCHE SAMENSTELLING

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	XX
Min:	0.30	0.10	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	------
Máx:	0.60	0.30	0.10	0.10	0.60	0.05	0.15	0.10	0.15

3 – TOEBEHOREN IN GEGALVANISEERD STAAL

Alle toebehoren die deel uitmaken van de luiken, zoals de hoekijzers (verbindingselementen van het aluminium profiel), de sluitingen, enz. zijn in gegalvaniseerd staal uitgevoerd.

GEGALVANISEERD STAAL – KENMERKEN

- Kwaliteit **Seg. EN 10 142 e EN 10 147 DX 51 D+Z DX 52 D+Z SGD 250/280/320**
- Coatings Z 100 tot Z350 (g/m2)
- Oppervlakte-uitzicht: NA , d.w.z. normale zinkbloem
- Chemische behandeling: Verchroomd

4 – LUCHT- EN LICHTISOLERENDE BAND

De isolerende band is een viltlaag die tussen de aluminium ringen van de luiken geplaatst is. Dit materiaal belet de doorgang van lucht en licht.

Opmerking: Al deze materialen zijn van hoge kwaliteit, duurzaam, roestvrij en bestand tegen thermische vochtfactoren.

Lisbonne, le 20 octobre 2009

Eurofirst,lda
Fabrico e Comércio de Tampas de Visita a Serviços
Quinta de S. João das Areias Rua A Lote 124
2685-012 Sacavém-Portugal
NIF: 507 711 947